



VARISTONE®

Varistone Impregneer Perfect

Kleurintensiverende, uiterst vuilafstotende bescherm en impregneervloeistof voor natuursteen en beton.

Technische productinformatie:

VARISTONE Impregneer Perfect is een extreem werkzame, oplosmiddelvrije, water, olie en vuilafstotende oppervlakteverzegeling met een kleurintensiverende werking. De verwerking van het behandelde oppervlak wordt aanzienlijk vertraagd. Het wordt aanbevolen agressieve vervuilingen en/of verontreinigingen direct na het morsen van het oppervlak te verwijderen.

Toepassing:

Bescherm- en impregneervloeistof Impregneer Perfect kan toegepast worden op alle zuigende ondergronden van diverse structuur en kleurnuance zoals bijvoorbeeld natuursteen, gebakken straatsteen, betonstraatstenen, betonplaten, palissaden en betonelementen. Het oppervlak dient vooraf grondig gereinigd te worden met bijvoorbeeld VARISTONE Tegel- & Steenreiniger. Impregneer Perfect dient op een droge ondergrond aangebracht te worden. Bij toepassing op reeds geïmpregneerde ondergrond dient de oude bescherm laag verwijderd te worden alvorens Impregneer Perfect aan te brengen. Toepassen bij nieuw straatwerk ná 6 weken. Niet geschikt voor steensoorten met een dichte structuur (bijv. chinees hardsteen).

Verbruik:

Afhankelijk van de ondergrond: 60 – 180 g/m². Eenmalige behandeling op een droge ondergrond is in de regel voldoende.

Verwerking:

Impregneer Perfect wordt onverdund gelijkmatig op het oppervlak aangebracht d.m.v. kwasten, rollen of sproeien. Voor een optimaal resultaat dient de luchttemperatuur evenals de temperatuur van het te behandelen oppervlak tussen +10 °C en +25 °C te zijn. Voorkom tijdens het aanbrengen dat vervuilingen in de vloeistof en/of op het oppervlak terecht komen. Het oppervlak dient tot volledige

droging van Impregneer Perfect (ca. 3 – 4 uur) beschermd te worden tegen vocht en regen. Ook mag het oppervlak niet belopen of bereden worden gedurende deze periode. Wij adviseren om vooraf een proefvlak op te zetten.

Opslag:

Impregneer Perfect is in gesloten verpakking minstens 12 maanden houdbaar, mits opgeslagen boven +5 °C. Bescherm de verpakking tegen direct zonlicht en vorst. Het gebruikte gereedschap kan met water gereinigd worden.

Milieu:

Het verbruikte, opgedroogde materiaal, is niet milieubelastend. Vloeistoffresten niet in het riool, in de grond of in het oppervlaktewater laten stromen. Lever restafval in als klein chemisch afval.

Veiligheid:

Bewaar Impregneer Perfect op een veilige plaats. Buiten bereik van kinderen houden ! Direct contact met de huid en ogen vermijden. Indien de vloeistof in de ogen komt, onmiddellijk met water spoelen en uw arts raadplegen. Indien de vloeistof in contact komt met de huid, deze met water spoelen. Bij inname direct een arts raadplegen. Indien Impregneer Perfect versproeid wordt adviseren wij u een mondkapje en veiligheidsbril te dragen. Zorg bij de verwerking voor voldoende ventilatie.

- R 43 - Kan overgevoeligheid veroorzaken bij contact met de huid.
- S 28 - Na aanraking met de huid onmiddellijk wassen met veel water.

Een juridische aansprakelijkheid kan noch uit de instructies van deze productinformatie, noch uit een mondeling advies worden gegeven. Tenzij de inhoud van het advies door ons nadrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Met het verschijnen van deze productinformatie verliezen alle vorige informatiebladen hun geldigheid.