

VARISTONE® VOEGMORTELS

Product	Beschrijving	Kleuren	Verpakking	Verkeersbelasting			
				Licht <i>Tuinpaden Terrassen</i>	Licht tot middelzwaar <i>Fietspaden Opritten</i>	Middelzwaar <i>Autowegen Incidenteel</i>	Zwaar <i>Hoofdwegen Vrachtwagen</i>
VARQUARTZ® Onkruidremmend voegzand Voor gevoelige deklaagstenen <i>Voegbreedte vanaf 1 mm</i>	Waterdoorlatend Niet uithardend Verhoogde PH-waarde	 Sand  Grey  Black	20 kg PE zak	++	+	-	-
VARISTONE® PZ EASY Polymeer gebonden voegmortel <i>Voegbreedte vanaf 1 mm</i>	Minimaal waterdoorlatend Zelfherstellend	 Naturel  Caramel  Steengrijs  Basalt	22,7 kg PE zak	++	+	-	-
VARISTONE® LM Aqua Eén componenten voegmortel Op basis van polybutadieen <i>Voegbreedte vanaf 3 mm</i>	Waterdoorlatend Kant en klaar, vacuüm verpakt Met water verwerkbaar Ook bij lichte regen verwerkbaar Geen bindmiddelfilm	 Naturel  Zilvergrijs  Steengrijs  Basalt	12,5 kg emmer met PE binnenzak 25 kg emmer met PE binnenzak	+++	-	-	-
VARISTONE® MST Voegmortel voor (keramische) tegels Twee componenten op basis van epoxy <i>Voegbreedte vanaf 3 mm</i>	Waterdoorlatend Ook bij lichte regen verwerkbaar Geen bindmiddelfilm Vorst- en dooizoutbestendig	 Naturel  Steengrijs  Basalt	10 kg emmer	+++	++	-	-
VARISTONE® Z Twee componenten voegmortel Op basis van epoxy <i>Voegbreedte vanaf 5 mm</i>	Waterdoorlatend Hoge vorstweerstand Veeg- en zuigmachine bestendig Bij regen verwerkbaar	 Naturel  Steengrijs  Basalt	25 kg emmer	+++	+++	++	-
VARISTONE® ZC Cement gebonden voegmortel <i>Voegbreedte vanaf 4 mm</i>	Niet waterdoorlatend Hoge vorstweerstand Veeg- en zuigmachine bestendig	 Zandkleur  Grijs  Donkergrijs  Antraciet	25 kg zak	++	++	+++	+++