

Epex 1K Cracker

Speciaal reinigingsmiddel voor het verwijderen van polybutadieensluis van 1K voegmortels



VARISTONE®

Productbeschrijving:

EPEX 1K Cracker is een speciaal reinigingsmiddel voor het verwijderen van polybutadieensluis door toepassing van 1K voegmortels op: straatstenen, beton- en natuursteen, klinkeroppervlakken, marmer, keramische tegels enz.

Toepassingsgebied:

EPEX 1K Cracker is geschikt voor binnen- en buitentoepping. EPEX 1K Cracker is uitsluitend geschikt na de verwerking van allerlei voegmortels op basis van polybutadieen. Echter niet voor bindmiddelvlekken die diep in zuigende tegel- of steensoorten zijn getrokken.

Verwerking:

Test voor het toepassen de oppervlakte op kleurechtheid. EPEX 1K Cracker moet onverdund, verzadigd worden opgebracht. Na een inwerktijd van minimaal 10 minuten (tot maximaal 30 minuten) moet met geschikte pads (de meest ideale manier is met groene schuursponsjes) de oppervlakte worden geschuurd en het daardoor ontstane vervuilde sop worden verwijderd. Bij extreme vervuiling is het zinvol om meerdere malen gedurende de inwerktijd door te schuren, zonder de vervuilde laag te verwijderen. De oppervlakte moet gedurende deze behandeling nat worden gehouden. Bij sterk optredende verschijnselen kan de inwerktijd met 1 uur worden verlengd. Eventueel moeten deze handelingen vaker worden herhaald, om tot een goed resultaat te leiden. Aansluitend de vloer goed schrobben met een emmer warm water met daaraan toegevoegd een zuurvrij reinigingsmiddel (bijv. Varistone Bio Krachtreiniger in de verhouding 1 : 5) en met schoon water vaak en grondig naspoelen.

Let op !

Door de goede werking van dit product worden niet alle polybutadieen resten van het oppervlak verwijderd, maar ook de bovenste laag van de voeg kan schade ondervinden.

Na dit reinigingsproces liggen de voegen in de meeste gevallen iets dieper. De voegen kunnen ook iets uitbleken. Dat is echter een normale en principe-gerelateerd effect.

Aanvullende aanwijzingen:

Leg vóór gebruik altijd een proefvlak aan om de gewenste inwerktijd en resultaat te bepalen. Bescherm aangrenzende objecten door middel van afdekken of afplakken.

Verbruik:

Afhankelijk van de vervuiling per behandeling 1 ltr voor ca. 10-15 m².

Levering:

EPEX 1K Cracker wordt geleverd in flacons van 1 ltr (12 per doos).

Chemisch-fysieke kenmerken:

Kleur:	Enigszins troebel
Vorm:	Vloeibaar
Reuk:	Waarneembaar
pH-waarde bij 20 °C:	ca. 14
Dichtheid:	Niet bepaald
Dampspanning bij 20 °C:	23 hPa
Oplosbaarheid in water:	Volledig oplosbaar
Houdbaarheid:	Tenminste 12 maanden, bij droge en vorstvrije opslag, in originele en ongeopende verpakking.
Transport:	Vorstvrij transporteren



VARISTONE®

Epex 1K Cracker

Speciaal reinigingsmiddel voor het verwijderen van polybutadieensluis van 1K voegmortels

Veiligheidsinstructies/afvalverwijdering:

Bij het omgaan met dit washulpmiddel is het dragen van beschermende kleding, handschoenen en een veiligheidsbril vereist.

Vermijd contact met de huid, ogen en kleding.

Damp niet inademen.

Tijdens en na verwerking grondig ventileren.

Voor schades door toepassingsfouten kan de leverancier niet aansprakelijk worden gesteld.

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Voor verdere informatie: zie EG veiligheidsinformatieblad - op aanvraag verkrijgbaar en/of beschikbaar op onze website.

www.varistone.nl

Een juridische aansprakelijkheid kan noch uit de instructies van deze productinformatie, noch uit een mondeling advies worden gegeven. Tenzij de inhoud van het advies door ons nadrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Met het verschijnen van deze productinformatie verliezen alle vorige informatiebladen hun geldigheid.