

Varistone Impregneer Color

Kleurverdieper voor oude- en nieuwe betonoppervlakken



VARISTONE®

Technische productinformatie:

VARISTONE Impregneer Color is een kleurverdieper voor intensivering, opfrissing en kleuregalisering om zuigende betonoppervlakken mee te behandelen.

Toepassing:

VARISTONE Impregneer Color is een gebruiksklare oplosmiddelvrije, kleurverdieper op basis van synthetische kleurstoffen voor zuigende betonoppervlakken.

Op droge schone betonoppervlakken volgt een op kleur afgestemde opfrissing die ook lichte kalkuitbloei verschijningen en oppervlakdefoutjes bedekt, kleurverschillen egaliseert en die het oppervlak beter vuil en vochtwerend maakt. De VARISTONE Impregneer Color geeft een filmvormende laag die sterk hydrofoberend is. De laag is snel watervast, vergeelt niet en is UV-bestendig.

Dit product is niet weekmaakbestendig en daardoor niet geschikt voor gebruik op parkeerplaatsen e.d.

Verbruik:

Afhankelijk van de structuur en de zuiging van het te behandelen oppervlak.

Bij betonoppervlakken ca. 200-250 g/m² per laag.

Verwerking:

VARISTONE Impregneer Color voor het verwerken eerst goed roeren of schudden, ook tijdens de werkzaamheden regelmatig roeren om een zo homogeen mengsel te behouden waardoor gelijkmatige lazuur effecten worden bereikt. Impregneer Perfect wordt onverdund gelijkmatig op het oppervlak aangebracht met een schuimroller.

Voor een optimaal resultaat dient de luchttemperatuur evenals de temperatuur van het te behandelen oppervlak tussen +10 °C en +30 °C te zijn.

Voorkom tijdens het aanbrengen dat direct zonlicht of vervuilingen in de vloeistof en/of op het oppervlak terecht komen. Het oppervlak dient tot volledige droging ca. 3 – 4 uur beschermd te worden tegen vocht en regen.

Ook mag het oppervlak niet belopen of bereden worden gedurende deze periode.

Bij het achteraf aanbrengen, op reeds bestaande oppervlakken buiten, moet voor behandeling eerst de ondergrond goed gereinigd worden en goed opgedroogd zijn.

Wij adviseren om vooraf een proefvlak op te zetten. Wij raden aan het gereedschap direct na gebruik te reinigen met water.

Nadat het product droog is, is het moeilijk te verwijderen.

Opslag:

VARISTONE Impregneer Color is in gesloten verpakking minstens 6 maanden houdbaar, mits opgeslagen tussen +5 °C en +30°C.

Bescherm de verpakking tegen direct zonlicht en vorst.

Milieu:

Het verbruikte, opgedroogde materiaal, is niet milieubelastend. Vloeistoffen niet in het riool, in de grond of in het oppervlaktewater laten stromen. Voorkom lozing in het milieu.

Lever restafval in als klein chemisch afval.

Varistone Impregneer Color

Kleurverdieper voor oude- en nieuwe betonoppervlakken



Veiligheid:

Niet met andere producten gebruiken. Aerosolen niet inademen. Zorg voor voldoende ventilatie.

Draag tijdens de verwerking beschermende kleding, handschoenen en een bril.

Na gebruik handen grondig wassen. Materiaal mag niet in contact met dieren komen. Rest materiaal volgens de lokale regelgeving afvoeren. Niet reinigbare verpakkingen moeten op dezelfde manier als het materiaal worden afgevoerd.

De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen voor het werken met onderhoudsproducten moeten in acht worden genomen.

Rechttop transporteren en opslaan.

Raadpleeg het meeste recente veiligheidsinformatieblad voor actuele veiligheidsvoorschriften.

Een juridische aansprakelijkheid kan noch uit de instructies van deze productinformatie, noch uit een mondeling advies worden gegeven. Tenzij de inhoud van het advies door ons nadrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Met het verschijnen van deze productinformatie verliezen alle vorige informatiebladen hun geldigheid.