

# Varistone Impregneer Perfect Plus

*Kleurintensiverende, uiterst vuilafstotende bescherm- en impregnevloeistof voor beton.*



**VARISTONE®**

## **Technische productinformatie:**

VARISTONE Impregneer Perfect Plus is een extreem werkzame, oplosmiddelvrije, water, olie en vuilafstotende oppervlakteverzegeling, niet filmvormend, met een kleur intensiverende werking. De verwerking van het behandelde oppervlak wordt aanzienlijk vertraagd. Tevens geeft het een goede bescherming tegen carbonatisering. Het wordt aanbevolen agressieve vervuilingen en/of verontreinigingen direct na het morsen van het oppervlak te verwijderen. Bij zeer gladde- en niet zuigende ondergronden dient vooraf getest te worden op geschiktheid.

## **Toepassing:**

VARISTONE Impregneer Perfect Plus kan toegepast worden op alle zuigende ondergronden van diverse structuren en kleurnuances zoals bijvoorbeeld gebakken straatsteen, betonstraatstenen, betonplaten palissaden en betonelementen. De werkende stof zorgt ervoor dat betonnen ondergronden een zeer goede bescherming krijgen tegen vuil en heeft een kleur intensiverend effect, zonder een filmlaag te vormen. VARISTONE Impregneer Perfect Plus is geschikt voor felle, gekleurde en donkere betonoppervlakken. Echter niet geschikt voor witte betonoppervlakken.

Het te behandelen oppervlak dient vooraf grondig gereinigd te worden. De ondergrond moet droog, draagkrachtig en vrij van hechttings verminderde stoffen zijn. Bij toepassing op reeds geïmpregneerde ondergrond dient de oude beschermlaag eerst verwijderd te worden. Bij nieuw straatwerk na 6 weken pas toepassen. Niet geschikt voor natuursteen of steensoorten met een dichte structuur. Zorg voor een juiste verdeling om streepvorming te voorkomen.

## **Verbruik:**

Afhankelijk van de structuur en de zuiging van de ondergrond is het verbruik: 150 – 250 g/m<sup>2</sup>.

## **Verwerking:**

VARISTONE Impregneer Perfect Plus wordt onverdund gelijkmatig op het oppervlak aangebracht d.m.v. een vachtroller. VARISTONE Impregneer Perfect Plus wordt in 1 of meerdere lagen aangebracht (nat in nat). Voor een optimaal resultaat dient de luchttemperatuur evenals de temperatuur van het te behandelen oppervlak tussen +10 °C en +25 °C te zijn. Voorkom tijdens het aanbrengen dat vervuilingen in de vloeistof en/of op het oppervlak terecht komen. Het oppervlak dient tot volledige droging van Impregneer Perfect Plus (ca. 3 – 4 uur) beschermd te worden tegen vocht en regen. Ook mag het oppervlak niet belopen of bereden worden gedurende deze periode. Wij adviseren om vooraf een proefvlak op te zetten. Het gebruikte gereedschap met water reinigen.

## **Let op:**

VARISTONE Impregneer Perfect Plus mag niet in contact komen met glas, gepolijste materialen, (geverfd) hout, kunststoffen en andere gevoelige materialen.

## **Opslag:**

VARISTONE Impregneer Perfect Plus is in gesloten verpakking minstens 12 maanden houdbaar, mits opgeslagen boven +10 °C. Bescherm de verpakking tegen direct zonlicht en vorst.

## **Milieu:**

Het verbruikte, opgedroogde materiaal, is niet milieubelastend. Vloeistoffen niet in het riool, in de grond of in het oppervlaktewater laten stromen. Lever restafval in als klein chemisch afval.

# Varistone Impregneer Perfect Plus

*Kleurintensiverende, uiterst vuilafstotende bescherm-  
en impregneervloeistof voor beton.*



**VARISTONE®**

## **Veiligheid:**

Niet met andere producten gebruiken. Aerosolen niet inademen. Na gebruik handen grondig wassen. Materiaal mag niet in contact met dieren komen. Rest materiaal volgens de lokale regelgeving afvoeren.

Niet reinigbare verpakkingen moeten op dezelfde manier als het materiaal worden afgevoerd.

De gebruikelijke voorzorgsmaatregelen voor het werken met onderhoudsproducten moeten in acht worden genomen.

Rechttop transporteren en opslaan.

Raadpleeg het meest recente veiligheidsinformatieblad voor actuele veiligheidsvoorschriften.

Een juridische aansprakelijkheid kan noch uit de instructies van deze productinformatie, noch uit een mondeling advies worden gegeven. Tenzij de inhoud van het advies door ons nadrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Met het verschijnen van deze productinformatie verliezen alle vorige informatiebladen hun geldigheid.