

Varistone Stonecoat 150

Zijdeglaans steencoating op PU-basis

Productomschrijving:

VARISTONE Stonecoat 150 is een kleurloze componentenlak die zijdeglaanzend opdroogt. Deze coating beschermd geslepen, gestraalde en geïmpregneerde tegels tegen vervuiling van buitenaf. VARISTONE stonecoat 150 is bestand tegen weersinvloeden en is UV-bestendig.

Eigenschappen:

VARISTONE Stonecoat 150 kan toegepast worden op alle zuigende ondergronden van diverse structuur en kleurnuance zoals bijvoorbeeld natuursteen, gebakken straatsteen, betonstraatstenen en betontegels. Bij toepassing op reeds behandelde ondergrond dient de oude bescherm laag verwijderd te worden alvorens VARISTONE Stonecoat 150 aan te brengen.

Voorwaarden:

VARISTONE Stonecoat 150 dient op een droge ondergrond aangebracht te worden. Het oppervlak dient vooraf grondig gereinigd te worden met een geschikte reiniger.

Verwerking:

VARISTONE Stonecoat 150 dient mechanisch te worden aangebracht met een vacht- of kunststofroller. Onverdund aanbrengen en gelijkmatig verdelen over het te behandelen oppervlak. Het is raadzaam om de tegels voor een beter resultaat na ca. 24 uur nogmaals te behandelen.

VARISTONE Stonecoat 150 laat zich het beste verwerken bij een temperatuur die ligt tussen 15° C en 20° C.



VARISTONE®

Verpakking:

VARISTONE Stonecoat 150 wordt geleverd in flacons van 1 ltr (12 per doos).

Verbruik:

Afhankelijk van de ondergrond ca. 100–200 ml/m²

Houdbaarheid:

VARISTONE Stonecoat 150 is in gesloten verpakking tenminste 12 maanden houdbaar. Uitsluitend in de oorspronkelijke verpakking bewaren op een koele, goed geventileerde plaats. In goed gesloten verpakking bewaren. Verwijderd houden van ontstekingsbronnen. Niet roken.

Waarschuwing:

Ontvlambaar.

Schadelijk voor in het water levende organismen; kan in het aquatisch milieu op lange termijn schadelijke effecten veroorzaken.

Schadelijk: kan longschade veroorzaken na verslikken.

Dampen kunnen slaperigheid en duizeligheid veroorzaken.

Buiten bereik van kinderen bewaren.

Verwijderd houden van ontstekingsbronnen: Niet roken.

Afval niet in de gootsteen werpen; stof en verpakking op veilige wijze afvoeren.

In geval van brand gebruiken:

Schuim. Koolstofdioxide. Poeder. Waternevel.

Uitsluitend op goed geventileerde plaatsen gebruiken.

Bij inslikken niet het braken opwekken; direct een arts raadplegen en de verpakking of het etiket tonen.

Bevat: Nafta (aardolie), met waterstof behandeld zwaar.

Varistone Stonecoat 150

Zijdeglans steencoating op PU-basis

Opmerking:

Een juridische aansprakelijkheid kan noch uit de instructies van deze productinformatie, noch uit een mondeling advies worden gegeven. Tenzij de inhoud van het advies door ons nadrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Met het verschijnen van deze productinformatie verliezen alle vorige informatiebladen hun geldigheid.

