



VARISTONE®

Varistone Impregneer Speciaal

Kleurloos impregneermiddel voor langdurige bescherming van natuursteen, betontegels en bestratingen

Technische productinformatie:

VARISTONE Impregneer Speciaal is een oplosmiddelvrij, kleurneutraal impregneer middel op silaanbasis dat tot zeer diep in het oppervlak dringt en dicht haarscheurtjes tot <0,3 mm af. Door het hoge gehalte aan werkzame stoffen, wordt het oppervlak optimaal geïmpregneerd en wordt de wateropname tot wel 90% gereduceerd. De beschermlaag zorgt ervoor dat vuil zich niet makkelijk kan hechten zonder een filmlaag te vormen.

De geïmpregneerde ondergrond is vorst- en alkali bestendig en heeft uitstekende waterafstotende eigenschappen.

Toepassing:

VARISTONE Impregneer Speciaal wordt gebruikt om natuursteen zoals zandsteen, betontegels, bestratingsstenen, zichtbeton, afgewerkte betondelen en muren te beschermen tegen het opnemen van water, vuil en chlorides.

De langdurige bescherming zorgt voor een verlenging van de levensduur van terras, bestrating en oprit.

Vorbereiding:

Het te behandelen oppervlak dient vooraf grondig gereinigd te worden. De ondergrond moet droog en vrij van hechttings verminderde stoffen zijn. De verwerkings- temperatuur moet tussen de +5°C en +35°C liggen en de eerste 4 uur mag er geen regen op komen.

Wij adviseren om vooraf een proefvlak op te zetten om de werking te beoordelen en het praktische verbruik te bepalen.

Verwerking:

VARISTONE Impregneer Speciaal wordt onverdund gelijkmatig op het droge oppervlak aangebracht d.m.v. een schuimroller.

Het proces moet zolang worden herhaald dat het oppervlak enkele minuten vochtig blijft na het aanbrengen.

Grotere oppervlakken worden d.m.v. een spuit, met een lage druk, behandeld. Op verticale vlakken wordt het aanbrengen van onder naar boven uitgevoerd. Hier moet een glimmende overlapstrook van 15 tot 20 cm zichtbaar zijn. Directe zonbelasting en stof moet vermeden worden de eerste 4 uur na het aanbrengen. Na 2 uur is het product beloopbaar.

Verbruik:

Met 1 liter kan ca. 5 m² worden behandeld. Het werkelijke verbruik is afhankelijk de oppervlaktestructuur en van de zuiging van de ondergrond.

Levering:

VARISTONE Impregneer Speciaal wordt geleverd in flacons van 1 liter.

Opslag:

VARISTONE Impregneer Speciaal is in gesloten, originele verpakking minstens 12 maanden houdbaar.

Bescherm de verpakking tegen direct zonlicht, vorst en vocht.

Varistone Impregneer Speciaal

Kleurloos impregneermiddel voor langdurige bescherming van natuursteen, betontegels en bestratingen



Milieu:

Neem passende maatregelen om ongecontroleerde verspreiding van VARISTONE Impregneer Speciaal in het milieu te voorkomen.

Geconcentreerde vloeistoffresten niet in het riool, de grond of in het oppervlaktewater laten wegstromen.

Lever restafval in als klein chemisch afval.

Een juridische aansprakelijkheid kan noch uit de instructies van deze productinformatie, noch uit een mondeling advies worden gegeven. Tenzij de inhoud van het advies door ons nadrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Met het verschijnen van deze productinformatie verliezen alle vorige informatiebladen hun geldigheid.

Veiligheid:

Bewaar VARISTONE Impregneer Speciaal op een veilige plaats. Buiten bereik van kinderen houden! Indien de vloeistof in contact komt met de huid, deze met water afspoelen.

Bij het verwerken van VARISTONE Impregneer Speciaal, raden wij aan om de huid te beschermen; door het dragen van handschoenen, beschermende kleding en een veiligheidsbril.

Zorg voor voldoende ventilatie. Sproeiveel niet inademen.

Verwijderd houden van eet- en drinkwaren. Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Vóór de pauze en aan het einde van de werktijd handen wassen.

Aanraking met de huid vermijden.

Langdurig en intensief huidcontact vermijden.

Aanraking met de ogen en de huid te vermijden.

Na het werk en vóór de pauze de huid grondig reinigen.

Voor de volledige veiligheidsinformatie verwijzen wij u naar het veiligheidsinformatieblad.

Deze is te downloaden op onze website:

www.varistone.nl