

Varistone PZ Easy

Polymeerzand voor (sier)bestrating

Toepassing:

VARISTONE PZ Easy is een innovatieve polymeer gebonden voegmortel voor het voegen van allerlei soorten (sier)bestrating zoals tuinpaden, terrassen en opritten.

VARISTONE PZ Easy wordt kant en klaar gemengd in zakken van 22,7 kg geleverd in de kleuren naturel, caramél, steengrijs en basalt.

VARISTONE PZ Easy kan eenvoudig over de bestrating worden uitgestrooid en droog in de voegen worden ingeveegd. Het materiaal is zo fijn dat ook smalle voegen probleemloos kunnen worden gevuld. Aansluitend worden de restanten met een zachte waterstraal afgespoeld.

De eerste keer wanneer het bindmiddel met water in contact komt begint de uitharding.

Het bindmiddel reageert al direct, zodat de voegen niet bij het afspoelen uit kunnen spoelen.

VARISTONE PZ Easy hard daarna uit en is blijvend flexibel. U blijft een stabiele voeg houden, die bestand is tegen vorst, wind en water.

Eigenschappen:

- Verminderd de groei van onkruid
- Verminderd het graven van insecten
- Waterdoorlatend
- Flexibel
- Waterbestendig
- Voor allerlei soorten bestrating
- Eenvoudig te verwerken

Voorwaarden:

Stabiele, voldoende drainerende ondergrond.

De opbouw moet afgestemd zijn op de te verwachten (verkeers)belasting.

Voegmortels kunnen geen verzakkingen uit de ondergrond en losliggende tegels opvangen.

Het te voegen oppervlak en de voegen moeten droog zijn !



VARISTONE®

Verwerking:

Verdeel VARISTONE PZ Easy gelijkmatig over de bestrating. Werk het materiaal langzaam in de voegen met een rubber trekker in diagonale richting. Verdeel het materiaal over de gehele oppervlakte en zorg ervoor dat het homogeen gemengd blijft. Indien noodzakelijk de bestrating aftrillen en aansluitend de stappen hierboven herhalen.

Gelieve de aanwijzingen van de producent van de toegepaste stenen/tegels op te volgen of deze afgetrild mogen worden of niet.

Bij bestratingen met facet de voegen uitsluitend maximaal tot onderkant facet vullen.

VARISTONE PZ Easy navullen in de voegen en het overtollige materiaal zorgvuldig verwijderen in diagonale richting met behulp van een kokos bezem, zodat het zojuist aangebrachte materiaal niet uit de voegen geveegd wordt.

Oppervlakten van bestratingen met grove poriën of open structuur zeer zorgvuldig reinigen, eventueel met bladblazer of stofzuiger.

Indien alle voegen geheel gevuld zijn kan de bestrating met een fijne waterstraal (douchestand) worden afgespoeld tot de voegen 100% met water zijn verzadigd. Begin daarbij aan de zijde die het laagst gelegen is. Aansluitend de oppervlakte direct verder afspoelen en/of schrobben. Na het afspoelen en/of schrobben moet de bestrating volledig drogen, zodat het materiaal kan uitharden.

Bij sterke zonneschijn uitsluitend kleinere oppervlakken bevochtigen (maximaal 5 m²) en vervolgens eerst afwerken.

Zojuist met VARISTONE PZ Easy gevoegde bestratingen beschermen tegen harde regen.

Bekijk ook de verwerkingsfilm op www.varistone.nl

Varistone PZ Easy

Polymeerzand voor (sier)bestrating

Technische specificaties:

Samenstelling:	hoogwaardig fijn kwartzand en bindmiddel.
Voegbreedte:	2 tot 100 mm
Voegdiepte:	minimaal 30 mm
Kleuren:	natuurlijk, caramél, steengrijs en basalt
Verwerkingstemp:	min 0 °C en max 30 °C
Beloopbaar:	na ca. 6 uur (bij 20 °C)
Volledig belastbaar:	na eenmalige doorharding

Verbruik:

Verbruikstabel voor bestratingen van 3 cm hoog.
Verbruik van VARISTONE PZ Easy in kg/m²

Formaat steen	Voegbreedte 2 mm	Voegbreedte 5 mm	Voegbreedte 10 mm
10 x 10 cm	3,4 kg/m ²	8,3 kg/m ²	15,8 kg/m ²
20 x 5 cm	4,2 kg/m ²	10,0 kg/m ²	18,7 kg/m ²
20 x 10 cm	2,6 kg/m ²	6,3 kg/m ²	12,1 kg/m ²
21 x 7 cm	3,2 kg/m ²	7,8 kg/m ²	14,8 kg/m ²
30 x 30 cm	1,2 kg/m ²	2,9 kg/m ²	5,6 kg/m ²
40 x 40 cm	0,9 kg/m ²	2,2 kg/m ²	4,3 kg/m ²
50 x 50 cm	0,7 kg/m ²	1,7 kg/m ²	3,4 kg/m ²
60 x 60 cm	0,6 kg/m ²	1,4 kg/m ²	2,9 kg/m ²
80 x 80 cm	0,4 kg/m ²	1,1 kg/m ²	2,2 kg/m ²
100 x 100	0,3 kg/m ²	0,9 kg/m ²	1,7 kg/m ²



VARISTONE®

Verpakking:

In zakken van 22,7 kg – 42 zakken per pallet
Voorzien van transparante stretchhoes

Opslag en houdbaarheid:

- Niet blootstellen aan weersinvloeden
- Koel en droog op houten pallets opslaan
- Aangebroken verpakkingen meteen weer sluiten
- Bij juiste opslag onbeperkt houdbaar

Overige informatie:

Indien VARISTONE PZ Easy wordt verwerkt tussen bestaande bestrating dient u de oude voegvulling, eventueel onkruid en andere vervuiling eerst te verwijderen tot vereiste voegdiepte. Gebruik VARISTONE PZ Easy uitsluitend bij droog weer en goede weersvoorspellingen. VARISTONE PZ Easy is uitsluitend geschikt voor het voegen van tuinpaden en terrassen en licht belaste opritten of ingangswegen. Bij toepassing tussen bestratingen met zwaardere (verkeers)belasting en gebruik van veeg/zuigmachines kan er schade ontstaan aan de voegen !

Opmerkingen:

Het kan noodzakelijk zijn om bij steensoorten waarmee geen ervaring is opgedaan, een proefvlak aan te leggen !

Een juridische aansprakelijkheid kan noch uit de instructies van deze productinformatie, noch uit een mondeling advies worden gegeven. Tenzij de inhoud van het advies door ons nadrukkelijk schriftelijk is bevestigd. Met het verschijnen van deze productinformatie verliezen alle vorige informatiebladen hun geldigheid.